



<b>konstrukcja:</b>	dysk symetryczny
<b>uszczelnienie:</b>	miękkie
<b>klasa ciśnienia:</b>	PN 10, 16

**materiały**

<b>korpus:</b>	żeliwo szare	GG 25	A-126 B
	żeliwo sferoidalne	GGG 50	
	staliwo nierdzewne	AISI 304	A-351 CF8
	staliwo nierdzewne	AISI 316	A-351 CF8M / 1.4408
	staliwo węglowe	GS-C25	A216 WCB
	aluminium		
	brąz	C-352	B62
	aluminium-brąz	C-415	B148 9D
	<b>wręciono:</b>	staliwo nierdzewne	AISI 304
staliwo nierdzewne		AISI 316	
staliwo nierdzewne		AISI 420	
hastelloy			
1.4462			
monel			
<b>dysk:</b>	żeliwo szare	GG 25	A-126 B
	żeliwo sferoidalne	GGG 50	
	staliwo nierdzewne	AISI 304	A-351 CF8
	staliwo nierdzewne	AISI 316	A-351 CF8M / 1.4408
	staliwo węglowe	GS-C25	A216 WCB
	aluminium		
	brąz	C-352	B62
	aluminium-brąz	C-415	B148 9D
	hastelloy		
	uranus	B6	
	monel		
	1.4460		
<b>pierścień uszczelniający:</b>	EPDM		-40°C ÷ 120°C
	EPDM HT (na wysoką temperaturę)		-40°C ÷ 140°C
	hypalon		-20°C ÷ 120°C
	nitryl (buna N)		
	silikon		-60°C ÷ 200°C
	silikon spożywczy		-60°C ÷ 200°C
	silikon parowy		-50°C ÷ 200°C
	PTFE		
	viton		
	nordel		



**TTV**

*przyłącza:* klemowe  
*średnice:* DN 32 ÷ 1000



**TTV**

*przyłącza:* międzykołnierzowe  
*średnice:* DN 32 ÷ 600



**TTV**

*przyłącza:* z kołnierzem ustalającym  
*średnice:* DN 150 ÷ 1000



**TTV**

*przyłącza:* kołnierze  
*średnice:* DN 40 ÷ 600



**TTV**

*przyłącza:* klemowe  
*średnice:* DN 32 ÷ 1000  
*uszczelnienie:* metalowe